KARBANTARTÁSMENTES VRLA AGM AKKUMULÁTOROK

MB sorozat





■ Jellemzők:

- *VRLA (AGM) technológiával gyártva*
- *Szivárgásmentes, karbantartásmentes*
- *Szabványos méretek*
- *Készenléti használatra tervezve*
- *Beltéri használatra alkalmas (emberek közelében is biztonságosan használható)*

■ Alkalmazási területek:

- *Riasztórendszerek*
- *Tartalék- és vészhelyzeti tápellátás (egyakkumulátoros konfiguráció)*

TÍPUSJELÖLÉS:			
MB	**XX**	**-**	**YY**
Sorozat	Névleges kapacitás		Névleges feszültség

⊙ ELEKTROMOS PARAMÉTEREK

Típus	Névleges feszültség	Töltési feszültség	Töltőáram (jellemző)	Töltőáram (max.)	Kisütési határfesz. [1]	Üzemi hőmérséklet (±2°C)
MB 5-12	12V	13.6 ÷ 13.8V	0.5A	1.25A	10.5V	20°C
MB 7.2-12			0.7A	1.8A		
MB 9-12			0.9A	2.25A		
MB 17-12			1.7A	4.25A		
MB 18-12			1.8A	4.5A		
MB 18-12F			1.8A	4.5A		
MB 20-12			2.0A	4.0A		
MB 26-12			2.6A	6.5A		
MB 33-12			3.3A	8.25A		
MB 40-12			4.0A	10.0A		
MBE 50-12			5.0A	12.5A		
MB 65-12			6.5A	16.2A		
MB 100-12			10.0A	25.0A		
MB 120-12			12.0A	50.0A		
MB 150-12			15.0A	37.5A		
MB 200-12			20.0A	50.0A		

[1] A csatlakoztatott készüléknek a megadott kisütési határfeszültségre beállított akkumulátor-lekapcsoló védelemmel kell rendelkeznie.

⊙ MECHANIKAI PARAMÉTEREK

Típus	Hossz (±2 mm)	Szélesség (±2 mm)	Magasság (±2 mm)	Teljes magasság (±2 mm)	Csatlakozó típusa	Nettó tömeg (±5%)	Darab / doboz	Doboz mérete
MB 5-12	90mm	70mm	101mm	107mm	FASTON 187 (4,75×0,8 mm)	1.4kg	10 db	37.0 x 19.0 x 13.5cm
MB 7.2-12	151mm	65mm	95mm	101mm	FASTON 187 (4,75×0,8 mm)	1.9kg	5 db	34.5 x 16.5 x 12.5cm
MB 9-12	151mm	65mm	95mm	101mm	FASTON 187 (4,75×0,8 mm)	2.2kg	5 db	34.5 x 16.5 x 12.5cm
MB 17-12	181mm	76mm	167mm	167mm	M5 csavar	4.9kg	4 db	32.5 x 19.5 x 19cm
MB 18-12	181mm	76mm	167mm	167mm	M5 csavar	5.4kg	4 db	32.5 x 19.5 x 19cm
MB 18-12F	181mm	76mm	167mm	167mm	Csavar + anya (6 mm)	5.4kg	4 db	32.5 x 19.5 x 19cm
MB 20-12	181mm	76mm	167mm	167mm	M5 csavar	5.8kg	4 db	32.5 x 19.5 x 19cm
MB 26-12	166mm	175mm	125mm	125mm	M5 csavar	7.7kg	2 db	35 x 19 x 15.3cm
MB 33-12	195mm	130mm	163mm	168mm	M6 csavar	9.2kg	1 db	22 x 15.5 x 21.5cm
MB 40-12	197mm	165mm	170mm	170mm	M6 csavar	12.2kg	1 db	22 x 19 x 21cm
MBE 50-12	197mm	165mm	170mm	170mm	M6 csavar	13kg	1 db	22 x 19 x 21cm
MB 65-12	350mm	160mm	179mm	179mm	M6 csavar	18.6kg	1 db	37 x 19 x 21.5cm
MB 100-12	330mm	171mm	214mm	220mm	M6 csavar	30kg	1 db	35.5 x 19.5 x 27.5cm
MB 120-12	406mm	174mm	233mm	233mm	M8 csavar	35.5kg	1 db	43 x 20 x 27.5cm
MB 150-12	485mm	172mm	240mm	240mm	M8 csavar	41.4kg	1 db	51 x 19.5 x 27.5cm
MB 200-12	522mm	240mm	218mm	223mm	M8 csavar	62.3kg	1 db	54.5 x 26.5 x 27cm