POS-SC4E

AKKUMULÁTORTÖLTŐ (ólom-savas és lítium változat)



- *Többlépcsős, teljesen automatikus töltő*
- *6 V-os és 12 V-os töltés*
- *Ólom-savas (nedves, MF, gél, AGM) és lítium (12 V LiFePO4)*
- *Ház védettsége - IP65*

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	POS-SC4E
BEMENET	
Bemeneti feszültség	220÷240VAC
Frekvenciatartomány	47 ÷ 63Hz
Bemeneti teljesítmény	70W (max)
KIMENET - TÖLTÉS	
Töltési feszültség	akkumulátortípus: 6V STD - töltési feszültség 7,2 VDC
	akkumulátortípus: 12V STD - töltési feszültség 14,4 VDC
	akkumulátortípus: 12V AGM - töltési feszültség 14,7 VDC
	akkumulátortípus: 12V lítium (LiFePO4) - töltési feszültség 14,7 VDC
Töltőáram	4A / 1A
Töltő típusa	Többlépcsős, teljesen automatikus
Akkumulátortípus	6V és 12V ólom-savas (nedves, MF, gél, AGM)
	12V lítium (12V LiFePO4)
Akkumulátorkapacitás	1,2 - 120Ah (ólom-savas)
	1,2 - 50Ah (lítium)
Fenntartó töltési kapacitás	Legfeljebb 160Ah (ólom-savas)
	Legfeljebb 100Ah (lítium)
Töltőáram	<0.10W
EGYÉB	
Akkumulátordiagnosztika	IGEN
Túlmelegedés-védelem	IGEN
Töltési beállítások memóriafunkciója	IGEN
Regeneráló mód	A mélykisült vagy szulfátos akkumulátorok regenerálását kis áramú impulzusokkal végzi.
Szulfátmentesítő mód	A szulfátos akkumulátor kapacitását speciális magas feszültség alkalmazásával állítja helyre, amely fellazítja a szulfátot az akkumulátorlemezeken.

POS-SC4E

AKKUMULÁTORTÖLTŐ (ólom-savas és lítium változat)

MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET	
Működési hőmérséklet	-10°C ÷ 40°C
Működési páratartalom	5 ÷ 95% RH, nem kondenzálódó
Tárolási hőmérséklet és páratartalom	-40°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% RH, nem kondenzálódó

EGYÉB	
AC kábel (bemenet)	Csatlakozó: CEE7/16, kábelhossz - 1600 mm
DC kábel (kimenet)	kábelhossz - 1600 mm
Nettó tömeg / Méretek	655 g / 176,0 x 78,0 x 47,0 mm (hossz x szélesség x magasság)

MECHANIKAI ADATOK



